



Kretsbyrtare SNEP[®] MODE SI

	Längd [mm]	Effekt	Kontroll	C10	C13	C16	B10	B13	B16
SI05	1423	H02	On/Off	11	15	19	7	9	11
SI05	1423	H02	DALI	12	16	20	7	9	12
SI05	1423	H02	Industrial ON/OFF	11	14	18	11	14	18
SI05	1423	H02	Industrial DALI	14	19	23	10	12	16
SI05	1423	H02	Armaturingegrerad DALI-systemsensor för högkaj med dagsljus	12	16	20	7	9	12
SI05	1423	H02	Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20	14	18	22	10	12	16
SI05	1423	H02	Philips MasterConnect High Bay PIR och dagsljus, SNH210MC, IP65	14	18	22	10	12	16
SI05	1423	XE	On/Off	11	14	18	6	8	11
SI05	1423	XE	DALI	13	16	19	9	11	13
SI05	1423	XE	Industrial ON/OFF	11	14	18	6	8	11
SI05	1423	XE	Industrial DALI	13	16	19	9	11	13
SI05	1423	XE	Armaturingegrerad DALI-systemsensor för högkaj med dagsljus	13	16	19	9	11	13
SI05	1423	XO1	On/Off	11	14	18	6	8	11
SI05	1423	XO1	DALI	13	16	19	9	11	13
SI05	1423	XO1	Industrial ON/OFF	11	14	18	6	8	11
SI05	1423	XO1	Industrial DALI	13	16	19	9	11	13
SI05	1423	XO1	Armaturingegrerad DALI-systemsensor för högkaj med dagsljus	13	16	19	9	11	13
SI05	1423	XT	On/Off	11	14	18	11	14	18
SI05	1423	XT	DALI	14	19	23	10	12	16
SI05	1423	XT	Industrial ON/OFF	11	14	18	11	14	18
SI05	1423	XT	Industrial DALI	14	19	23	10	12	16
SI05	1423	XT	Armaturingegrerad DALI-systemsensor för högkaj med dagsljus	14	19	23	10	12	16

De annonserade gruppernas storlek för strömbrytare presenterar det lägre värdet från inrushströmmen och kontinuerliga belastningsvärdena. Vid utformning av faktiska grupperstorlekar behöver man ta hänsyn till minst följande: kabeldragning, MCB-installationsmiljö och lastning av MCB. Purso Oy ansvarar inte för de faktiska grupstorlekarna.