



Johdonsuojat SNEP[®] LINEAR SI

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16
SI	1510	H02	On/Off	11	15	19	7	9	11
SI	1510	H02	DALI	12	16	20	7	9	12
SI	1510	H02	Industrial ON/OFF	11	14	18	11	14	18
SI	1510	H02	Industrial DALI	14	19	23	10	12	16
SI	1510	XE	Industrial ON/OFF	11	14	18	6	8	11
SI	1510	XE	Industrial DALI	13	16	19	9	11	13
SI	1510	XO1	Industrial ON/OFF	11	14	18	6	8	11
SI	1510	XO1	Industrial DALI	13	16	19	9	11	13
SI	1510	XT	Industrial ON/OFF	11	14	18	11	14	18
SI	1510	XT	Industrial DALI	14	19	23	10	12	16

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.